

Wrocław, 13 września 2017 r.

HS Wrocław sp. z o.o.

ul. Bierutowska 65- 67, 51- 317 Wrocław

tel: + 48 71 714 8009

fax: + 48 71 714 8014

NIP: 701 00 46 036 REGON: 140756442

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia:

Konstrukcja i dostarczenie hydraulicznego agregatu pracującego na ester fosforowy (Skydrol®)

**DOKUMENT NIE ZAWIERA DANYCH
TECHNICZNYCH**

*DOCUMENT DOES NOT CONTAIN
TECHNICAL DATA*

HS Wrocław sp. z o.o.

Obrót z zagranicą niekontrolowany.

*PL and EU Export Controls:
Not controlled*

1. INFORMACJE O OGŁOSZENIU	3
1.1. Cel zapytania ofertowego	3
1.2. Termin składania ofert	3
1.3. Nazwa Zamawiającego	3
1.4. Miejsce i sposób składania ofert	3
1.5. Skrócony opis przedmiotu zamówienia	4
1.6. Miejsce realizacji zamówienia	4
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4
2.1. Cel zamówienia	4
2.2. Przedmiot Zamówienia	4
2.2.1. Specyfikacja agregatu hydraulicznego	5
2.2.2. Wymagane dokumenty	6
2.3. Serwis	7
2.4. Kary umowne	7
2.5. Termin realizacji zamówienia	7
2.6. Załączniki	7
2.7. Dodatkowe warunki udziału w postępowaniu	7
2.8. Forma oferty	9
2.9. Tryb rozpatrzenia ofert	10
2.10. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy:	10
3. OCENA OFERT	11
3.1. Kryteria oceny ofert	11
3.2. Wykluczenia	13



1. INFORMACJE O OGŁOSZENIU

1.1. Cel zapytania ofertowego

Celem zapytania ofertowego jest znalezienie potencjalnych dostawców Hydraulicznego Agregatu pracującego na ester fosforowy (Skydrol®). Szczegółowa specyfikacja dostawy zawarta jest w niniejszym dokumencie w Rozdziale 2.2.1. Umowa będzie podpisana z Oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

1.2. Termin składania ofert

- a. Oferty należy złożyć od 13.09.2017 r. do 29.09.2017 r. do godz. 14:00. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.
- b. Termin składania pytań technicznych dotyczących przedmiotu zapytania oraz pytań dotyczących procesu przetargowego, upływa 18.09.2017 r.
- c. Data wysłania wszystkich odpowiedzi na zadane uprzednio pytania do wszystkich Oferentów upływa dnia 22.09.2017 r.

1.3. Nazwa Zamawiającego

HS Wrocław Sp. z o.o.,

ul. Bierutowska 65-67,

51-317 Wrocław

NIP 7010046036 REGON 140756442

fax: +48 71 714 8014

tel. +48 71 714 80 09

1.4. Miejsce i sposób składania ofert

- a. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: agnieszka.sliwka@utas.utc.com lub listownie na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie firmy Zamawiającego. Koperta zawierająca ofertę musi być zaadresowana do Pani Agnieszki Śliwki (Dział zakupów tel: + 48 71 714 8162; agnieszka.sliwka@utas.utc.com).
- b. Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym musi być złożona drogą elektroniczną na adres: agnieszka.sliwka@utas.utc.com.
- c. Pytania techniczne należy kierować do Pani Agnieszki Śliwki drogą mailową na adres: agnieszka.sliwka@utas.utc.com.

- d. Oferty złożone w procesie przetargowym będą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa.

1.5. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest konstrukcja i dostawa hydraulicznego agregatu pracującego na ester fosforowy (Skydrol®) wraz z serwisem zapewniającym jego bezawaryjne funkcjonowanie.

1.6. Miejsce realizacji zamówienia

Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zapytania ofertowego do siedziby HS Wrocław.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest konstrukcja i dostarczenie hydraulicznego agregatu pracującego na ester fosforowy (Skydrol®) wraz z serwisem. Agregat będzie używany podczas testów badawczo-rozwojowych w laboratorium. Serwis zawiera okresowe inspekcje agregatu i oprzązowania, okresowe kalibracje oraz inne prace mające na celu zapewnienie długiej bezawaryjnej pracy.

Proces przetargowy będzie przeprowadzony zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Oferty muszą spełniać wewnątrz wymagania HS Wrocław, dotyczące sprzętu i maszyn EMS 100, projektowania i zakupu maszyn, oraz z zakresu BHP i ochrony środowiska dla kontrahentów, których zakres przedstawiony jest w dołączonych załącznikach.

2.2. Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest konstrukcja, dostawa i serwis Hydraulicznego Agregatu pracującego na ester fosforowy (Skydrol®) wykorzystywanego do testów układów lotniczych zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w rozdziale 2.2.1. Kod oraz nazwa CPV to: 42121400-7 "Hydrauliczne generatory mocy".

2.2.1. Specyfikacja agregatu hydraulicznego

1. Agregat hydrauliczny będzie się składał z jednego układu hydraulicznego pracującego na ester fosforowy (Skydrol® LD-4).
2. Przyłącza na agregacie powinny być calowe typu G.
3. Maksymalne ciśnienie operacyjne: 350 barów.
4. Maksymalny przepływ: 170lpm (przy 350 barach).
5. Trzy tryby pracy:
 - a. Bez ciśnienia – 0 barów
 - b. Niskie ciśnienie – regulacja parametrów testowych (do 20barów)
 - c. Wysokie ciśnienie – normalne warunki testowe (350 barów)
6. Przełączanie pomiędzy trybami pracy powinno być realizowane poprzez prostą zmianę ręczną albo system sterowania.
7. Maksymalny poziom hałasu poniżej 80dBA (w całym zakresie pracy).
8. Przyłącze do pobrania próbki płynu do pomiaru czystości estru fosforowego (Skydrol®).
9. Automatyczne kontrolowane wyłączenie (z rozproszeniem zgromadzonej energii) pokrywające:
 - a. Zbyt niski poziom oleju
 - b. Zbyt wysoka temperatura (oleju i agregatu)
 - c. Gwałtowny spadek na linii wysokiego ciśnienia (symptom wycieku cieczy)
 - d. Zanieczyszczenie / zablokowanie filtra

Powinna być również blokada startu przy uwzględnieniu 4 powyższych warunków.

10. Wizualny wskaźnik poziomu płynu (np. przezroczysta rurka).
11. Analogowy miernik ciśnienia na linii zasilającej i powrotnej (lub analogowy i cyfrowy).
12. Filtry ciśnieniowe oraz powrotne zapewniające filtrację płynu na poziomie $\beta_5 \geq 75$ (5 μ m absolutna).
13. Zalecana klasa czystości cieczy 15/13/10 zgodnie z ISO 4406 (zakres 4 wg normy NAS1638).
14. Napełnianie i opróżnianie zbiornika powinno być łatwe do zrealizowania.
15. Wszystkie elementy agregatu: połączenia, rury i przewody elektryczne powinny być odporne na ester fosforowy (Skydrol®).
16. Wszystkie wysokociśnieniowe elementy powinny być zakryte .
17. Wszędzie gdzie możliwe uszczelnienie metal-metal jest zalecane .
18. Wszystkie elastomery mające kontakt z estrem fosforowym (Skydrolelem®) powinny być zrobione z EPR albo innego materiału umieszczonego na liście materiałów kompatybilnych z estrem fosforowym (Skydrolelem®).



19. Użycie miedzi w kontakcie z estrem fosforowym (Skydrolem®) jest zabronione.
20. Wszystkie powierzchnie mające kontakt z estrem fosforowym (Skydrolem®) powinny być wykonane z niemalowanej stali nierdzewnej.
21. Wszystkie elementy agregatu hydraulicznego muszą być nowe.
22. Wymagana jest gwarancja minimum 24 miesięcy od daty odbioru agregatu.
23. Wszystkie elementy instalacji hydraulicznej jeśli to możliwe powinny być zabezpieczone przez wannę ociekową.
24. Agregat hydrauliczny powinien zawierać wskaźnik czystości, który wizualnie poinformuje o potrzebie wymiany filtrów.
25. Powinien być zapewniony licznik godzin pracy na agregacie hydraulicznym.

2.2.2. Wymagane dokumenty

Dostawca agregatu hydraulicznego powinien dostarczyć:

1. Harmonogram realizacji zamówienia.
2. Deklarację zgodności (Znak CE).
3. Ocenę ryzyka.
4. Szczegółowy schemat układu hydraulicznego (uwzględniając ciśnienia i przepływy) wraz z dokumentacją obwodu bezpieczeństwa.
5. Certyfikaty kalibracji czujników.
6. Dowód potwierdzający deklarowany poziom hałasu.
7. Karty charakterystyk materiałów.
8. Warunki gwarancji (na minimum 24 miesiące).
9. Harmonogram oraz instrukcję konserwacji.
10. Instrukcję obsługi oraz szkolenie dla personelu zamawiającego z użytkowania i konserwacji komponentów zgodnie ze specyfikacją i warunkami użytkowania
11. Instrukcję rozładunku i instalacji.
12. Oświadczenia BHP.

HS Wrocław dysponuje mediami:

- Woda lodowa (około 12°C, 75lpm)
- 3 fazowe źródło zasilania (380V)
- 1 fazowe źródło zasilania (230V)
- Instalacja sprężonego powietrza (8 barów)

2.3. Serwis

Wymagane jest zapewnienie usług serwisowych w celu zapewnienia ciągłej, prawidłowej i bezawaryjnej pracy agregatu hydraulicznego w okresie trwania gwarancji.

2.4. Kary umowne

Za niedotrzymanie zaoferowanego terminu dostawy przedmiotu zamówienia do pierwotnej lokalizacji z przyczyn leżących po stronie Oferenta, zostaną naliczone kary umowne w wysokości zgodnej z poniższą tabelą:

Ilość dni roboczych opóźnienia	Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia
1-15 dni	0% wartości netto zamówienia
16-30 dni	0.1% wartości netto zamówienia
31 dni i więcej	0.5% wartości netto zamówienia

2.5. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane niezwłocznie po zakończonym postępowaniu oraz zawarciu umowy, nie później niż do 14 lutego 2018. Usługi gwarancyjne mają być świadczone w terminie gwarancji.

2.6. Załączniki

Poniższe załączniki do zapytania ofertowego zostaną przesłane do Oferentów przez Panią Agnieszkę Śliwkę (agnieszka.sliwka@utas.utc.com) na prośbę Oferentów:

Załącznik nr 1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn, EMS 100- HS WROCŁAW,

Załącznik nr 2 Ogólne wymagania Działu Utrzymania Ruchu dotyczące projektowania i zakupu maszyn w HS Wrocław sp. z o.o,

Załącznik nr 3 Ogólne wymagania HS z zakresu BHP i ochrony środowiska dla kontrahentów,

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi,

Załącznik nr 5 Polityka wyboru wykonawców i dostawców realizowana przez HSW.

Załącznik nr 6 Kodeks postępowania dostawców UTC (dostępny również na stronie

<http://www.utc.com/Suppliers/Documents/Code%20of%20Conduct/polish.pdf>)

2.7. Dodatkowe warunki udziału w postępowaniu

- Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
- Ważność oferty musi wynosić minimum 60 dni



- c. Czas dostawy musi być podany jako liczony od daty podpisania kontraktu przez obie strony.
- d. Zamawiający zastrzega, że oferty mogą złożyć wyłącznie Oferenci którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Oferent złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu w w/w zakresie. Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 - prowadzą działalność tożsamą z przedmiotem zamówienia minimum 3 lata przed terminem złożenia oferty.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Oferent złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu w w/w zakresie.
Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 - posiadają oraz zobowiązują się utrzymywać przez cały okres obowiązywania zlecenia polisy OC od prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Oferent złoży wraz z ofertą kopię polisy ubezpieczeniowej.
 - posiadają certyfikat jakości ISO 9001 oraz doświadczenie w konstrukcji przynajmniej jednego agregatu hydraulicznego pracującego z estrem fosforowym (Skydrolem®)
Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie portfolio oraz kopii certyfikatu ISO 9001 na zasadzie spełnia/nie spełnia.
- e. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
- f. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Oferenta(ów) lub pełnomocnictwa/ pełnomocnictw wynika, iż do reprezentowania Oferenta(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
- g. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z



dokumentu stwierdzającego status prawny Oferenta (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Oferenta kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

- h. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania ofertowego muszą zostać wypełnione przez Oferenta i dołączone do oferty.
- i. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.
- j. Zamawiający dopuszcza spotkania i telekonferencje z Oferentami w trakcie czasu przewidzianego na składanie ofert, aby doprecyzować wymagania. Po spotkaniu lub telekonferencji powstaną pisemne podsumowania.

2.8. Forma oferty

- a. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
- b. Pożądane jest ponumerowanie wszystkich zapisanych stron oferty oraz wymagane jest paraflowanie ich przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Oferenta upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i paraflowane.
- c. Oferta musi być tak szczegółowa jak to możliwe.
- d. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Oferenta w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być paraflowane przez osobę(osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę i datowane.
- e. Dokumenty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.



- f. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu jedynie w sytuacji gdy złożona przez Oferenta kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

2.9. Tryb rozpatrzenia ofert

- a. Komisja Zamawiającego bada czy oferty spełniają warunki formalne. Oferty nie spełniające tych warunków formalnych zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
- b. Zamawiający może poprosić Oferenta o wyjaśnienia dotyczące zawartości oferty aby jasno stwierdzić czy wymagania są osiągnięte. Może to być zorganizowane jako spotkanie, telekonferencja oraz poprzez wymianę e-maili. Po spotkaniu lub telekonferencji zostanie przygotowane pisemne podsumowanie.
- c. Komisja Zamawiającego ocenia oferty, które nie zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Oferty zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego, a następnie zostanie sporządzony protokół wyboru wykonawcy.
- d. Zamawiający, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską lub wysoką cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Oferenta o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską lub wysoką cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.10. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy:

- a. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę/osoby do reprezentacji Oferenta inną/inne niż wskazaną/wskazane w dokumencie rejestracyjnym Oferenta, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale. Dopuszcza się również złożenie w ofercie kopii pełnomocnictwa, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Oferenta oraz w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną, przesłanie skanu pełnomocnictwa dołączonego do oferty.
- b. Wraz z ofertą Oferent musi dostarczyć wypełniony i podpisany załącznik nr 1 (Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn, EMS 100- HS Wrocław).



- c. Wraz z ofertą Oferent musi poświadczyć zapoznanie i akceptację treści załącznika nr 2 (Ogólne wymagania Działu Utrzymania Ruchu dotyczące projektowania i zakupu maszyn HS Wrocław sp. z o.o.).
- d. Wraz z ofertą Oferent musi poświadczyć zapoznanie i akceptację treści załącznika nr 3 (Ogólne wymagania HS z zakresu BHP i ochrony środowiska dla kontrahentów).
- e. Wraz z ofertą Oferent musi dostarczyć wypełniony i podpisany załącznik nr 4 (Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi).
- f. Wraz z ofertą Oferent musi poświadczyć zapoznanie i akceptację treści załącznika nr 5 (Polityka wyboru wykonawców i dostawców realizowanych przez HSW).
- g. Wraz z ofertą Oferent musi poświadczyć zapoznanie i akceptację treści załącznika nr 6 (Kodeks postępowania dostawców UTC)

3. OCENA OFERT

3.1. Kryteria oceny ofert

Ocena formalna dokonana zostanie na podstawie przeglądu załączników, dokumentów oraz oświadczeń przedstawionych przez Oferenta w tym spełnienia specyfikacji hydraulicznego agregatu pracującego na ester fosforowy (Skydrol®) (Sekcja 2.2.1 potwierdzona wypełnioną przez Oferenta Tabelą 1). Oferent, który nie spełni przynajmniej jednego z opisanych wymagań będzie wykluczony z procesu przetargowego.

Oferta, która spełnia wszystkie wymagania specyfikacji i uzyskała najniższą cenę będzie uznana za najbardziej atrakcyjną. HS Wrocław zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych przedstawionych przez Oferentów.

Tabela 1: Deklaracja spełnienia wymagań

Specyfikacja agregatu hydraulicznego	Spełnione	Nie spełnione	Komentarz
1. Agregat hydrauliczny będzie się składał z jednego układu hydraulicznego pracującego na ester fosforowy Skydrol® LD-4			
2. Przyłącza na agregacie powinny być calowe typu G.			
3. Maksymalne ciśnienie operacyjne : 350 barów			
4. Maksymalny przepływ: 170lpm (przy 350 barach)			
5. Trzy tryby pracy:			
5a. Bez ciśnienia – 0 barów			
5b. Niskie ciśnienie – regulacja parametrów testowych (do 20 barów)			
5c. Wysokie ciśnienie – normalne warunki testowe (350 barów)			
6. Przełączanie pomiędzy trybami pracy powinno być realizowane poprzez prostą zmianę ręczną albo system sterowania.			
7. Maksymalny poziom hałasu poniżej 80dBA (w całym zakresie pracy)			
8. Przyłącze do pobrania próbki płynu do pomiaru czystości estru fosforowego ((Skydrolu®)			
9. Automatyczne kontrolowane wyłączenie (z rozproszeniem zgromadzonej energii) pokrywające:			
9a. Zbyt niski poziom oleju			
9b. Zbyt wysoka temperatura (oleju i agregatu)			
9c. Gwałtowny spadek na linii wysokiego ciśnienia (symptom wycieku cieczy)			
9d. Zanieczyszczenie / zablokowanie filtra			
Blokada startu przy uwzględnieniu warunków 9a-9d			
10. Wizualny wskaźnik poziomu płynu (np. przezroczysta rurka)			
11. Analogowy miernik ciśnienia na linii zasilającej i powrotnej (lub analogowy i cyfrowy)			
12. Filtry ciśnieniowe oraz powrotne zapewniające filtrację płynu na poziomie $\beta_5 \geq 75$ (5 μ m absolutna).			
13. Zalecana klasa czystości cieczy 15/13/10 zgodnie z ISO 4406 (zakres 4 wg normy NAS1638).			
14. Napełnianie i opróżnianie zbiornika powinno być łatwe do zrealizowania			
15. Wszystkie elementy agregatu: połączenia, rury i przewody elektryczne powinny być odporne na ester fosforowy (Skydrol®).			
16. Wszystkie wysokociśnieniowe elementy powinny być zakryte			
17. Wszystkie elastomery mające kontakt z estrem fosforowym (Skydrole®) powinny być zrobione z EPR albo innego materiału umieszczonego na liście materiałów kompatybilnych z estrem fosforowym (Skydrole®)			
18. Użycie miedzi w kontakcie z estrem fosforowym (Skydrole®) jest zabronione.			
19. Wszystkie powierzchnie mające kontakt z estrem fosforowym (Skydrole®) powinny być wykonane z niemalowanej stali nierdzewnej.			
20. Wszystkie elementy agregatu hydraulicznego muszą być nowe.			
21. Wymagana jest gwarancja minimum 24 miesięcy od daty odbioru agregatu			

22. Wszystkie elementy instalacji hydraulicznej jeśli to możliwe powinny być zabezpieczone przez wannę ociekową.			
23. Agregat hydrauliczny powinien zawierać wskaźnik czystości, który wizualnie poinformuje o potrzebie wymiany filtra.			
24. Powinien być zapewniony licznik godzin pracy na agregacie hydraulicznym.			
Wymagane dokumenty	Spełnione	Nie spełnione	Komentarz
1. Harmonogram realizacji zamówienia			
2. Deklarację zgodności (Znak CE)			
3. Ocenę ryzyka			
4. Szczegółowy schemat układu hydraulicznego (uwzględniając ciśnienia i przepływy) wraz z dokumentacją obwodu bezpieczeństwa			
5. Certyfikaty kalibracji czujników			
6. Dowód potwierdzający deklarowany poziom hałasu			
7. Karty charakterystyk materiałów			
8. Warunki gwarancji (na minimum 24 miesiące)			
9. Harmonogram oraz instrukcja konserwacji			
10. Instrukcja obsługi oraz szkolenie dla personelu zamawiającego z użytkowania i konserwacji komponentów zgodnie ze specyfikacją i warunkami użytkowania			
11. Instrukcja rozładunku i instalacji			
12. Oświadczenia BHP			
Cena	Wartość		Komentarz

3.2. Wykluczenia

a. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego i specyfikacji, jest niekompletna, lub jest wypełniona w sposób błędny, niejednoznaczny, lub nie pozwalający dokonać oceny,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji,
- w przypadku zaoferowania rażąco niskiej lub wysokiej ceny, gdy cena oferty jest niższa lub wyższa o co najmniej 40% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską lub wysoką cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
- oferta została złożona przez Oferenta wykluczonego z postępowania.

b. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów, którzy:



- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 - nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu ofertowym,
 - są powiązani lub są jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji do Zamawiającego,
 - są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - ii. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020,
 - iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- c. Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie ofertowe, jeżeli:
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - postępowanie obarczone jest wadą skutkującą niemożliwością zawarcia umowy zgodnej z wymogami wynikającymi z umowy z RPO lub wewnętrznymi wymaganiami HS Wrocław.

Zamawiający zawiadamia równocześnie Oferentów, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne. Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą. W przypadku unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu w szczególności zwrot kosztów przygotowania ofert.